

Produktdatenblatt	Muldenstein 					
Kurzbeschreibung	• Zur Herstellung von wasserabführenden Rinnen im Bereich befahrbarer Flächen im Industrie- und Straßenbau • Hohe Belastbarkeit, keine Stolperkanten • Rutsch- und verschleißfest					
Symbol-Darstellung (Steinmaß, LxB, in cm)	  32,6x32,6 Höhe 10 Stich 1,7 32,6x50 Höhe 14 Stich 2 33x30 Höhe 10 Stich 3 33x40 Höhe 15 Stich 3 33x50 Höhe 15 Stich 3 40x40 Höhe 15 Stich 1,5					
Ausführung	• Oberfläche betonrau • Kantenausbildung mit Fase • Witterungsbeständig • Farbe: Grau					
Anwendung	☒ Begehrbar ☒ PKW ☒ Klein-LKW bis 7,5t ☒ LKW Bei Verlegung in Splittbett PKW-befahrbar, bei Verlegung in Betonbett LKW-befahrbar Voraussetzung entsprechende Oberbauausführung und Verlegung gem. Richtlinien RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01 sowie der ÖNORM B 2214					
Verarbeitung	Hand Maschinell * Vakuum * Verarbeitung ☒☒☐ * entsprechende Geräte sind vorab zu erproben Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214					
Technische Angaben *	Steinhöhe (cm)	Steinmaß (cm, LxB)	Muldentiefe (cm)	Ausführung Fase	ca. Bedarf Stk/lfm	Gewicht kg/Stk
	10	32,6 x 32,6	1,7	(3+1)x3	3	25
	14	32,6 x 50,0	2	(3+1)x3	3	53
	10	33 x 30	3	R4	3	21,5
	15	33 x 40	3	R4	3	42
	15	33 x 50	3	R4	3	52
	15	40 x 40	1,5	(3+1)x2,3	2,5	52
Bauphysikalische Angaben **	• Verwendungsklasse gem. ÖNORM B 3258 • Frost- und Tausalzbeständig sowie erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe • Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1338: KDI • Maßgenauigkeit, Spaltzugfestigkeit, Abschleißverlust gem. ÖNORM B 3258 u. ÖNORM EN 1338 nachgewiesen • Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht					
Pflege, Wartung Winterdienst	Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" des Forum Qualitätspflaster Download unter www.steine.at Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.					
Hinweise	Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite * / ** Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe www.steine.at Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten" Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten					